

Översikt

Vi fortsätter Paxtons gamla tradition genom att erbjuda ett brett utbud av läsartyper som passar alla applikationer - Slimline-läsaren har designats för att på ett diskret sätt passa in i alla interiörer samtidigt som installationen är mycket enkel tack vare den medföljande inkapslade kabeln på 5 m.

Trots att Slimline-läsaren har låg och kompakt profil innehåller den ändå alla funktioner man kan förvänta sig från en Paxton10-läsare. Den stöder alla typer av passerbrickor, däribland HID Prox®, Mifare®, Paxton och EM, samt Bluetooth för kommunikation med autentiseringsmetoder som stöder lång räckvidd eller handsfree samt mobiltelefoner via Paxton-appen.

Funktioner

- Flerformatsläsare som är kompatibel med Paxton,
- MIFARE®, HID Prox, EM mm
- Gör det enkelt att använda de många olika typerna av passerbrickor på marknaden genom att stödja alla samtidigt
- Energisparläge med kapacitiv uppväckning
- Inbyggt stöd för lågenergi-Bluetooth för att kunna kommunicera med mobilen och bärbara enheter
- Enkel tvådelskonstruktion med inkapslad kabel på 4 m
- IP67-certifierad fyra sladdar





System

Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton, EM4100/02, Sony *, FeliCa Lite-S
	MIFARE* Classic, MIFARE* DESFire* EV1/EV2
	MIFARE* Plus, MIFARE Ultralight*
	MIFARE Ultralight C*, MIFARE Mini*, NFC*
	Hitag2, HID* Prox 125kHz låg frekvens



El

Strömförbrukning	1W (Max)
Driftspänning	12V
Strömförbrukning	40mA (Passiv)
	100mA (Max)



Kommunikation

RFID-frekvens	125kHz & 13.56MHz
Dataanslutning	RS485/Paxton10-protokoll
Bluetooth*	2.4 GHz



Maskinvara

Dimensioner (B x H x D)	49mm x 104mm x 17.2mm
Kabeltyp	22AWG, 4 tvinnat par
Kabellängd	5m
Maxlängd på kabelförlängning (Dörrcentral > Läsare)	100m
Ljud	Piezo-klocka
Färg	Svart
Kapslingsmaterial	PC+ABS
Garanti	5-årig Paxtongaranti



Miljö

Arbetstemperatur	-35°C - +66°C
IP-klass	IP67
IK-klass	IK10
Montering	Endast ytmontering