

Beställning av PaxLock Pro

Översikt

När PaxLock Pro beställs finns det ett antal nyckelfaktorer att känna till för att vara säker på att du får rätt PaxLock Pro och tillbehör för din installation. Denna information omfattar de nyckelområden man bör känna till innan man beställer.



Internt eller extern

PaxLock Pro finns antingen som en intern eller extern IP 55-variant. Beroende på installationen vill man eventuellt ha en blandning av varianter för att passa miljön.

När den externa versionen väljs är det viktigt att observera att endast den externa sidan av låsenheten är IP-märkt, vilket innebär att PaxLock Pro aldrig ska installeras externt där hela enheten utsätts för väder och vind.

Svart eller vitt


Du kan välja mellan svart eller vitt - båda är täckta med ett reptåligt hård hölje.



Dörrbredder

PaxLock Pro passar för en mängd olika dörrtjocklekar. Beroende på dörrtjocklek vill du kanske köpa en av de bredare dörrsatserna. Nedan finns en lista med alla dörrtjocklekar som stöds av PaxLock Pro och de dörrsatsar som kan behövas för att passa din dörr.

Vad är dörrtjockleken?



35-45 mm - Detta kommer att fungera utan extra åtgärder.

46-54 mm - Du kommer att behöva köpa dörrsats 900-059 - PaxLock Pro - 50-54 mm.

55-62mm - Du kommer att behöva köpa dörrsats 900-060 - PaxLock Pro - 57-62 mm.

Se bormallen eftersom drivstången eller axlarna kanske behöver kapas. < paxton.info/3585 >

OBS: När axeln eller bulten kapas bör en bågfil med 24 tänder per tum användas.

Täckplattor

När man byter ut ett tidigare dörrhandtag där hålen ligger utanför fotspåret på PaxLock Pro finns det befintliga hål borrade i dörren som kommer att exponeras. En täckplatta kan köpas som passar runt PaxLock Pro för att dölja eventuella hål eller märken kvar på dörren.

De finns i olika storlekar: Euro blank-täckplattor, Euro-täckplatta med 70-72 mm profil *, Euro-täckplatta med 90-92 mm profil **, Skandinaviska blanka täckplattor eller skandinaviska täckplattor med 105 mm profil *.

* Dessa plattor medföljer alla skyddsplåtar.



BS EN179 - Nödutgångsenheter för användning i nödutgångar



PaxLock Pro måste användas med dörrsatsen PaxLock Pro - Euro, annars kommer inte dörrsystemet att vara kompatibelt med BS EN179.

Se AN1173-SE för mer information om BS EN179 < Paxton.info/3605 >

