

PL 2021-05-04

Guide för IP larmsändning med PSP till Larmcentral.

Följande steg behöver programmeras för att driftsätta en PSP med IP-sändare

- 1 Grundläggande, skall alltid programmeras.
- 2 Larmöverföring IP via Ethernet.
- 3 Larmöverföring IP via GSM
- 4 Pollning (om denna funktion önskas)

Det du behöver få från din larmcentral är:

Abonnentkod ____
Primär IP adress ____.
Sekundär IP adress ____.
Port ____

SIM - kortets APN får du från leverantören av SIM-kortet

APN _____

1. Grundprogrammering i PSP systemet.

- [383] Säkerställ att val 2 (6-siffrig kod) står till Ja.
- [383] Aktivera om IP, GSM eller båda ska användas (Val 3 & 4)
- [310] [000] [XXXXXX] Ange systemets abonnentkod.
- [300] [001] Välj [Auto. IP-sändning] Mottagare 2-4 skall vara PSTN Telelinje
- [311] [003] Välj om till och fränkoppling skall rapporteras.

2. Larmöverföring IP via Ethernet.

All programmeringen härfter görs i undersekvenser till huvudsekvens [851].

Mottagare 1 (IP)

- [101] 0000XXXXXX (Systemets abonnentkod, Primärmottagare).
- [103] XXX.XXX.XXX.XXX (Primärmottagarens IP-Adress)
- [104] Primärmottagarens Port (default = Port 03061)

Mottagare 2 (IP)

- [111] 0000XXXXXX (Systemets abonnentkod, Sekundärmottagare).
- [113] XXX.XXX.XXX.XXX (Sekundärmottagarens IP-Adress)
- [114] Sekundärmottagarens Port (default 03061)

3. Larmöverföring IP via GSM

TIPS! Några operatörers APN finns i systemets ordbibliotek:
Gå in i undersekvensen för APN ([205], [215] och [221]).

Tryck * * 177 * #	För APN: ttc.tele2.m2m
Tryck * * 122 * #	För APN: online.telia.se

Mottagare 3 (GPRS)

[201] 0000XXXXXX (Systemets abonnentkod, Primärmottagare).

[203] XXX.XXX.XXX.XXX (Primärmottagarens IP-Adress)

[204] Primärmottagarens Port (default 03061)

[205] Ange SIM-Kortets APN. T.ex. ttc.tele2.m2m (Teletecs SIM)

Mottagare 4 (GPRS)

[211] 0000XXXXXX (Systemets abonnentkod, Sekundärmottagare).

[213] XXX.XXX.XXX.XXX (Sekundärmottagarens IP-Adress)

[214] Sekundärmottagarens Port (default = Port 03061)

[215] Ange SIM-Kortets APN. T.ex. ttc.tele2.m2m (Teletecs SIM)

[221] Ange SIM-Kortets APN. T.ex. ttc.tele2.m2m (Teletecs SIM)

4. Pollning (övervakad sändare).

Mottagare 1

[005] Val 1 aktiverar övervakningen.

[004] Här anges vilket pollningsintervall det skall vara.
Högsta värde som kan anges är 18 timmar (65535 sek).

Mottagare 3

[005] Val 2 aktiverar övervakningen. (GSM).

[004] Här anges vilket pollningsintervall det skall vara.
Högsta värde som kan anges är 18 timmar (65535 sek).